

Wójt Gminy Ostrowite
ul. Lipowa 2
62 – 402 Ostrowite

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2026 r., poz. 670) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2026 r., poz. 605) oraz po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ostrowite znak sprawy: KPŚ.OŚ.6220.2.2026 z dnia 30.03.2026 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa zakładu przetwórstwa i produkcji wyrobów convenience, konfekcjonowania dań gotowych, magazynowania wyrobów mrożonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**,

dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Plac budowy i jego zaplecze zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
2. Plac budowy wyposażać w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
3. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.
4. Prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych oraz ich tankowanie wykonywać w miejscach do tego przeznaczonych.
5. W przypadku wykopów zdjąć warstwę urodzajną gleby i odłożyć na przyzmę, a następnie wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych na terenie inwestycji.
6. Instalację chłodniczą z wykorzystaniem amoniaku należy wykonać i eksploatować jako szczelną, z zastosowaniem rozwiązań minimalizujących ryzyko emisji amoniaku do środowiska, a układ wyposażać w system detekcji wycieków amoniaku oraz system alarmowy; amoniak należy przechowywać wyłącznie w szczelnych zbiornikach lub elementach instalacji, zabezpieczonych przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zgodnie z wymaganiami producenta i obowiązującymi przepisami.
7. Należy zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych i taboru samochodowego.
8. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem; wyposażać w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez uprawnione podmioty.
9. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych należy ująć w system kanalizacji deszczowej i po odpowiednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem części mineralnych odprowadzać do szczelnego odparowującego zbiornika (typu Laguna); pozostałe wody

- opadowe i roztopowe zagospodarować na gruntach biologicznie czynnych, bez powodowania szkód na gruntach sąsiednich.
10. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych (na etapie realizacji przedsięwzięcia), wody należy odprowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo – wodnemu i terenom sąsiednim, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód.
 11. Pobór wody na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia realizować w oparciu o wodociąg gminny.
 12. Ścieki przemysłowe będące mieszaniną ścieków bytowych i przemysłowych po odpowiednim podczyszczeniu w przyzakładowej oczyszczalni ścieków odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej.
 13. Należy utrzymać drożność, dobry stan techniczny i sprawność technologiczną urządzeń służących do podczyszczenia i odprowadzania ścieków technologicznych.
 14. W przypadku kolizji elementów planowanej inwestycji z urządzeniami melioracji wodnej, prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich; dla prawidłowego funkcjonowania, należy zapewnić ich drożność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody, a w przypadku ich uszkodzenia inwestor zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń w sposób umożliwiający zachowanie dotychczasowej funkcji tych urządzeń.
 15. Zapewnić, aby zamierzone przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie oddziaływało negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

UZASADNIENIE

W dniu 30.03.2026 r. do dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole wpłynął wniosek Wójta Gminy Ostrowite znak sprawy: KPŚ.OŚ.6220.2.2026 z dnia 30.03.2026 r. (uzupełnionego pismami z dnia 10.04.2026 r. oraz 20.04.2026 r.), w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu przetwórstwa i produkcji wyrobów convenience, konfekcjonowania dań gotowych, magazynowania wyrobów mrożonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Do wystąpienia dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (k.i.p.) wraz z załącznikami w formie elektronicznej i uzupełnieniami.

Mając na uwadze powyższe dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole stwierdza co następuje.

Planowane przedsięwzięcie Wójt Gminy Ostrowite zakwalifikował zgodnie z **§3 ust. 1 pkt 93, §3 ust. 1 pkt 80 §3 ust. 1 pkt 54 lit. B oraz §3 ust. 1 pkt 37** rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania tutejszy organ opiniujący wezwał inwestora do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień pismem znak: PO.ZZŚ.4130.108.2026.PZ.1 z dnia 04.05.2026 r. Odpowiedź na wezwanie wpłynęła w dniu 15.06.2026 r.

Teren, będący przedmiotem opracowania, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). MPZP uchwalony został Uchwałą nr XIX/189/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Mieczownica na obszarze gminy Ostrowite. Zgodnie z MPZP działka ewid. 240/27 zakwalifikowana została jako **4P**, oznaczające tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz **14ZL**, oznaczająca tereny leśne. Na podstawie informacji zawartych w k.i.p ustalono, że lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z k.i.p. i jej uzupełnieniami ustalono, że: przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o nr ewid. 240/7 obręb Mieczownica, gmina Ostrowite o łącznej powierzchni około 4,1085 ha. Planowana powierzchnia zabudowy dla niniejszej inwestycji wyniesie ok. 9 547 m², powierzchnia utwardzona ok. 17 260 m², zaś powierzchnia biologicznie wynosić będzie ok. 14 279 m². Najbliższe otoczenie działek ewidencyjnych, na których posadowiony zostanie przedmiotowy zakład, stanowią: od północy oraz wschodu działka ewid. nr 240/23 (tereny

leśne); od południa działki ewid. 240/25 (cmentarz ewangelicki) oraz 240/23 (tereny leśne); od zachodu działki ewid. 240/16, 229 oraz 240/26 (drogi). Obecnie grunty przeznaczone pod inwestycję są użytkowane są rolniczo.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zakładu przetwórstwa i produkcji wyrobów convenience i konfekcjonowania dań gotowych, magazynowania wyrobów mrożonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek obejmować będzie część socjalno-biurową oraz techniczną. Projektowany zakład zlokalizowany zostanie w miejscowości Brzozogaj na działce ewidencyjnej 240/27 obręb Mieczownica, gmina Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie. Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie obejmuje obszar całej działki ewidencyjnej stanowiącej własność wnioskodawcy (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów). Zakład realizować będzie przetwórstwo wyrobów z mięsa drobiowego w ilości 50 Mg/dobę. Zakład przetwórczy Suport4U zlokalizowany w obrębie Mieczownica w ramach prowadzonej działalności będzie produkował produkty spożywcze z wykorzystaniem poniższych procesów: przyjęcie i magazynowanie surowców, dodatków, przypraw i materiałów pomocniczych; ocena, selekcja surowców; marynowanie mięsa; przygotowanie farszu; porcjowanie, formowanie; jedno-, dwu, lub trzystopniowe panierowanie; obróbka cieplna (smażenie, pieczenie); schładzanie lub głębokie zamrażanie; naważanie; pakowanie w opakowania bezpośrednio; pakowanie w opakowania pośrednie; magazynowanie; dystrybucja. Produkcja będzie obejmowała wytwarzanie wyrobów convenience oraz konfekcję dań gotowych do spożycia. Na terenie zakładu eksploatowana będzie linia do formowania, panierowania, obróbki termicznej (smażenia i pieczenia oraz głębokiego mrożenia) wyrobów z mięsa drobiowego. Przygotowane przetwory konfekcjonowane będą w opakowania metodą próżniową w foliach barierowych lub w atmosferze gazu ochronnego. Podstawowymi urządzeniami tej linii będą: formierka, obmączarka, mieszalnik panieru, panierownica mokra, panierownica sucha, smaźalniki, zbiornik oleju świeżego, piece technologiczne (konwekcyjne), tunel mroźniczy. Główny budynek produkcyjny przetwórczy z częścią socjalno-biurową zlokalizowany zostanie w środku opracowywanego terenu. Jego usytuowanie podyktowane będzie gabarytem wynikającym z założeń technologicznych oraz możliwością sprawnej komunikacji poprzez sieć placów i dróg wewnętrznych. W ramach inwestycji zaplanowano dwa wjazdy na działkę oba od strony zachodniej z istniejącej drogi gminnej - wjazd dla samochodów ciężarowych w sąsiedztwie budynku portierni oraz dodatkowy wjazd dla samochodów osobowych na parking. W zachodniej części terenu działki, wzdłuż drogi gminnej zaplanowano lokalizację przyzakładowego parkingu dla samochodów osobowych. Przy wjeździe od strony południowo-zachodniej zlokalizowany zostanie budynek portierni zakładowej, a w pobliżu portierni zaplanowano lokalizację najazdowej wagi samochodowej. W tej części zaplanowano także lokalizację zbiornika buforowego na wodę, który będzie także pełnił funkcję zbiornika ppoż. wraz z hydrofornią ppoż. Od strony zachodniej zaplanowano lokalizację podczyszczalni ścieków (podstawowymi urządzeniami i obiektami oczyszczalni będą: pompownia, bębny obrotowe, pompownia ścieków, flokulator, układ przygotowania i dozowania koagulantu, układ przygotowania i dozowania środka neutralizującego, układ przygotowania i dozowania flokulantu, flotator). W części południowej planuje się usytuowanie zbiornika otwartego (typu laguna) – zbiornik odparowujący dla wód deszczowych. Na działce zaplanowano także lokalizację innych obiektów infrastruktury towarzyszącej takich jak: magazyn pomocniczy z wiatą na kontenery odpadów nieorganicznych, zbiorniki technologiczne (m.in. azot, tlen, CO₂), płyty fundamentowe pod agregaty prądotwórcze (awaryjne zasilanie). Na terenie przedsięwzięcia planuje się posadowienie naziemnych zbiorników: na tlen oraz azot: zbiornik C33 (Cryolor) (pojemność 31 270 l) / opcjonalnie VT31_18 (Chart-Ferox) (pojemność 32 120 l) – jedna sztuka oraz na dwutlenek węgla: zbiornik RCV (Cryolor) o pojemności 30 440 l (opcjonalnie VT31_22 Chart- Ferox o pojemności 32 060 l – jedna sztuka. Zbiorniki służyć będą do magazynowania w niskiej temperaturze skroplonych gazów takich jak: tlen, azot oraz dwutlenek węgla. Zbiorniki usytuowane będą pionowo, zamocowane na trzech / czterech nogach i składać się z wewnętrznego cylindrycznego zbiornika ciśnieniowego, wyprodukowanego ze stali nierdzewnej, odpornej na niskie temperatury oraz zbiornika zewnętrznego wykonanego ze stali czarnej. W zbiorniku wewnętrznym magazynowany będzie ciekły (skroplony gaz). Zbiornik dopuszczony jest dla temperatury roboczej do - 196^o C. Usytuowany będzie on centralnie w zbiorniku zewnętrznym wykonanym ze stali węglowej. Zbiornik na dwutlenek węgla dopuszczony jest na temperaturę do - 50^o C. Zbiornik wyposażony będzie w niezbędną armaturę, parownicę do podniesienia ciśnienia w zbiorniku, urządzenia zabezpieczające oraz mierniki poziomu i ciśnienia. Oprzyrządowanie zbiornika pozwalać będzie na wykonanie operacji napełniania zbiornika skroplonym gazem,

odbiór gazu w postaci ciekłej do pompy tłokowej, utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w zbiorniku, zrzut gazu do atmosfery w fazie gazowej lub ciekłej, zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia w zbiorniku, pomiary poziomu napełnienia i ciśnienia gazu w zbiorniku. Zbiornik posiadać będzie zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przez układ składający się z dwóch zaworów bezpieczeństwa (SI) i dwóch płytek odcinających (DR) oraz z zaworu trójdrożnego (IR). Ponadto na terenie zakładu planuje się posadowienie: dwóch naziemnych zbiorników na wodę ciepłą o pojemności 100 m³ każdy; dwóch naziemnych zbiorników na olej spożywczy o pojemności 30 m³ każdy; zbiornik magazynujący amoniak o pojemności 10 m³ oraz instalacja chłodnicza, w której używany będzie amoniak (w ilości do 15 ton rocznie). Objętość całkowita amoniaku w całej instalacji chłodniczej szacuje się na 20 m³. W przypadku awarii (wycieku) amoniaku, inwestor przewidział awaryjny zbiornik szczelny, bezodpływowy o pojemności 10 m³. W maszynowni chłodniczej przewidziano nieckę wyłapującą ewentualny wyciek amoniaku i kanalizację odprowadzającą go do zbiornika awaryjnego. Wszystkie substancje wykorzystywane do celów produkcyjnych przechowywane będą w sposób hermetycznie szczelny. Inwestor zapewnia, że zastosowana technologia z wykorzystaniem armatury kontrolno-pomiarowej nie będzie stanowiła zagrożenia mogącego powodować skażenie wód lub gruntu. Łączna pojemność wszystkich zbiorników nie przekroczy 400 ton substancji lub mieszanin znajdujących się na terenie zakładu. W czasie funkcjonowania odbywać się będzie systematyczna regulacja parametrów zakładu, w zależności od potrzeb produkcyjnych, obejmująca dostosowanie temperatury czy intensywności wentylacji. Ponadto szczególna uwaga zwrócona zostanie podczas napełniania zbiorników na gazy techniczne, ograniczając emisję do powietrza, w tym ewentualnych substancji złośliwych. Stosowane będą szczelne i zamknięte zbiorniki. Prowadzone będzie regularne czyszczenie mechaniczne lub płukanie instalacji transportu mediów ulegających rozkładowi biologicznemu (np. rurociągów kanalizacyjnych). Zakład działał będzie w sposób zapewniający hermetyzację prowadzonych procesów poprzez ograniczenie wydzielania odorów na zewnątrz budynków oraz z poszczególnych operacji technologicznych poprzez m.in. prawidłowe zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej z zastosowaniem układu separacji oleju. Na terenie zakładu planuje się umieszczenie przemysłowego układu separacji oleju. Jest to stacjonarny układ filtracyjny przyłączony do kanału wyciągowego. Układ IHT-SEP-40A stanowi zintegrowaną jednostkę filtracyjno-wyciągową, przeznaczoną do usuwania aerozoli tłuszczowych i zanieczyszczeń powietrza w procesach przemysłowych. Urządzenie pracować będzie jako element wspomagający istniejący system wentylacji obiektu oraz pozytywnie wpływać na ograniczenie ewentualnego rozprzestrzeniania się uciążliwości zapachowych. Na etapie realizacji przewiduje się zużycie wody potrzebnej do przeprowadzenia niezbędnych prac budowlano-montażowych, ponadto wykorzystywana będzie przez ekipę budowlaną w celach socjalno-bytowych. Projektowane przedsięwzięcie zostanie zaopatrzone w wodę dostarczaną za pomocą wodociągu gminnego. Na etapie eksploatacji, zakład będzie wykorzystywał wodę w ilości około 150 m³/d. (nie planuje się budowy ujęcia zakładowego). Dostarczana woda do projektowanego zakładu, będzie wykorzystywana zarówno w procesie technologicznym, jak i do celów socjalno – bytowych, zgodnie z warunkami technicznymi. Energia cieplna w postaci pary produkowana będzie przez piec parowy opalany paliwem gazowym zlokalizowany w kotłowni zakładowej. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w wyznaczonych pojemnikach oznakowanym odpowiednim kodem. Przewiduje się umieszczenie odpowiedniej ilości pojemników o poj. 200-250 l, umożliwiających segregację odpadów. Czas magazynowania odpadów będzie ograniczony do minimum - tylko do czasu ich przekazania firmom zewnętrznym posiadającym odpowiednie uprawnienia, w celu dalszego zagospodarowania. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 174). Miejsce do gromadzenia odpadów stanowić będzie wiata magazynowa, zlokalizowana po zachodniej stronie głównego budynku. Obiekt do magazynowania odpadów stałych posiadać będzie zadaszenie i wyposażony będzie w pojemniki do segregacji odpadów. Miejsce gromadzenia odpadów będzie zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, dostępem osób trzecich jak i również zlokalizowane będzie wyłącznie na szczelnym i utwardzonym podłożu. Zabezpieczenie uwzględni właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz masę magazynowanych odpadów. Ponadto miejsce magazynowania odpadów wyposażone zostanie w środki do zbierania wycieków lub wód odciekowych w przypadku odpadów będącymi substancjami ropopochodnymi lub mogącymi być zanieczyszczonymi takimi substancjami. Ścieki przemysłowe oraz bytowe powstałe w związku

z eksploatacją instalacji do przetwarzania produktów mięsnych wprowadzane będą po podczyszczeniu w przyzakładowej podczyszczalni ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej. Odbiór ścieków zapewniony został w wydanym przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych uzgodnieniu jako administratora oczyszczalni ścieków położonej w miejscowości Gostuń oraz sieci administracyjnej na terenie gminy Ostrowite. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachu budynku (pow. około 773 m²) odprowadzane będą bezpośrednio na tereny biologicznie czynne, z pozostałej części dachu oraz z powierzchni utwardzonych woda będzie trafiała poprzez układ sieci kanalizacji deszczowej do zbiornika otwartego typu laguna (szczelnego, odparowującego). Przed planowanym zbiornikiem otwartym (laguną) inwestor przewiduje instalację separatora substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem piasku. Inwestor zdecydował o zastosowaniu rozwiązania technicznego, w którym nie planuje się rozsączania w gruncie wód zretencjonowanych w zbiorniku. Woda ze zbiornika odparowywać będzie swobodnie. Dojazd do zakładu odbywać się będzie bezpośrednio z istniejącej drogi publicznej.

Ustalono, że przedsięwzięcie znajduje się poza: obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, strefami ochronnymi ujęć wód, obszarami szczególnego zagrożenia powodziowego, Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych oraz formami ochrony przyrody. W bliskim sąsiedztwie (lecz poza jego granicami znajduje się Powidzko - Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu. Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w zasięgu oddziaływania systemów drenarskich oraz rowów melioracyjnych. Najbliższy ciek „Meszna” przepływa około 500 m na południowy zachód od granic działki przeznaczonej pod planowaną inwestycję. W najbliższym otoczeniu nie występują jeziora oraz inne zbiorniki wodne.

Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600062 o dobrym stanie chemicznym i słabym stanie ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona ilościowo (presje: pobór na potrzeby odwodnienia wyrobisk górniczych; pobór punktowy z ujęć wód podziemnych; presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną; cele środowiskowe: dobry stan chemiczny oraz brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego). Jednocześnie inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Meszna do Strugi Bawół” i kodzie RW600015183679, silnie zmieniona część wód (SZCW), o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych (stan JCWP: słaby potencjał ekologiczny; wskaźniki determinujące potencjał ekologiczny: BZT5, przewodność, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V); makrofity, makrobezkręgowce, ichtiofauna; stan chemiczny poniżej dobrego; wskaźniki determinujące stan chemiczny: benzo(a)piren, nikiel; bromowane difenyletery, rtęć; cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [nikiel(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry); odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW: benzo(a)piren (występowanie w wodzie).

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Ponadto dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole informuje, że zgodnie z art. art. 389 pkt 2, w nawiązaniu do art. 34 pkt 3 - ustawy *Prawo wodne* (Dz. U. z 2026 r. poz. 445), wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 stanowi szczególne korzystanie z wód i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, a określonych dla tych części wód

w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335). Niemniej z uwagi na konieczność minimalizacji potencjalnie negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków określonych w sentencji.

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Z-CA DYREKTORA

Piotr Skórka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ostrowite, (e-Doręczenie)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, ZZŚ a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole
ul. Prusa 3, 62 – 600 Koło
tel.: +48 (63) 288 01 70 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl